

АО «Биотех»

404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл.; ул. Студенческая, 8  
тел. (8442) 50-62-83, ф. 50-46-23, 50-45-97

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 49 от 18.02.12

на кирпич керамический утолщенный, пустотелый рядовой по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-р-пу 250 x 120 x 88/1,4 НФ / 150 / 1,4 / 100 / ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: утолщенный с вертикальными отверстиями,  
изготовленный методом «жесткой» экструзии.

Партия № 49/р/150

Кол-во отгруженных  
изделий \_\_\_\_\_ шт.

Дата отгрузки \_\_\_\_\_


Потребитель: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
1.	Водопоглощение, %	не менее 6,0	<u>14,1</u>
2.	Масса, кг	не нормируется	<u>3,386</u>
3.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3 Супесь – 69,0
4.	Группа по теплотехнической эффективности	Коэффициент теплопроводности Св. 0,36 до 0,46 Вт / (м x °C)	Условно-эффективные
5.	Класс средней плотности	при средней плотности 1201 – 1400 кг/м³	1,4
6.	Марка по морозостойкости F	не менее 25	100
7.	Пустотность, %	более 13	<u>33,4</u>
8.	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м²·мин)	не менее 0,10	<u>1,04</u>
9.	Марка прочности М	не менее 100	150

Заключение лаборатории:

кирпич соответствует КР-р-пу 250 x 120 x 88/1,4 НФ / 150 / 1,4 / 100 / ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории  
М.п.



[Signature]